

**4tek S.r.l.**

V.le dell'Industria, 66
20037 Paderno Dugnano
(Milano) Italy
Ph: +39 02 91082211
Fax: +39 02 91084668
www.4-tek.it

Email:

accounting info
office@4-tek.it
service info
service@4-tek.it
sales info
contact@4-tek.it



Graphics: Donaldecapany.com

rev. 11/2023

WEB ZONE

Utilizza il QR code: sarai indirizzato direttamente sul nostro sito. Qui potrai approfondire l'argomento, cercare altro, mandarci una mail o inviarci una richiesta di informazioni specifiche. Conosciamoci!



Verwenden Sie den QR-Code: Sie werden direkt an unserer Internet Seite weitergeleitet. Hier erfahren Sie mehr über unsere Produkte, andernfalls senden Sie uns eine e-mail oder eine Anfrage für genauere Informationen. Lass uns einander kennenlernen!

En utilisant le code QR, vous serez redirigé vers notre site Web. Ici, vous pouvez en savoir plus, obtiendrez tout type d'informations techniques, découvrir de nouveaux produits, nous envoyer un e-mail pour demander de l'aide et / ou du support. Faisons connaissance!

Using QR code you will be redirected to our website. Here you will know more, get any kind of technical information, find new products, send us an email to request help and/or support.

Utiliza el Código QR: llevará directamente a nuestra página Web, donde podrá profundizar en las características y ver otras opciones de nuestras máquinas, enviarnos un mail o enviarnos una solicitud de información específica. Conozcámonos!

SEMI-DRY SUCTIONS



ASPIRATORI AD ANELLO UMIDO

Per aspirazione continua senza necessità di essere connessi alla rete idrica

SEMI-DRY SUCTION	NASSE SAUGSYSTEME	ASPIRATION À ANNEAU HUMIDE	BOMBA DE VACIO ANILLO HUMEDO
Semi-dry suction unit: no need to be connected to the water line	Zum kontinuierlichen Absaugen, ohne an das Wassernetz angeschlossen werden zu müssen	Unite d'aspiration avec séparateur automatique: il n'est pas nécessaire d'être connecté a la ligne d'eau	Máquina de aspiración y unidad de separación automática: no hay necesidad de estar conectado a la red de agua

CARATTERISTICHE | FEATURES | TECHNISCHE DATEN | FONCTIONNALITÉS | CARACTERÍSTICAS

	Kw	Volt	Hz	rpm	Vacuum level (mbar)	Flow (l/min)	 		dB(A)
RAIN 1	0,55/0,63	230	50/60	2800/3400	170/200	1333	28 X 50 X 55 cm 19 Kg	1	53
RAIN 2	0,7/0,83	230	50/60	2800/3400	220/290	2300	34 X 43 X 54 cm 25 Kg	2	55
RAIN 1C	0,55/0,63	230	50/60	2800/3400	170/200	1333	33 X 57 X 60 cm 25 Kg	1	50
RAIN 2C	0,7/0,83	230	50/60	2800/3400	220/290	2300	37 X 47 X 61 cm 27 Kg	2	53
RAIN 2+	0,63	230	50/60	0-3980	Max 370	Max 2300	41 X 51 X 61 cm 31 Kg	1-3	59
RAIN 3+	0,94	230	50/60	0-3980	Max 370	Max 2800	41 x 55 x 61 cm 32Kg	1-4	61
RAIN 4+	1,3	230	50/60	0 -3740	Max 370	Max 3300	41 x 51 x 63 cm 36 Kg	1-5	61



RAIN 1



RAIN 2



RAIN 2+



RAIN3+

NEW CABINET

La carenatura può essere aggiunta anche dopo l'installazione

The cabinet can be added even after installation

Die Verkleidung kann auch nach der Installation hinzugefügt werden

Le capot plastique peut être ajouté après l'installation

El carenado puede ser añadido también después dela instalación

RAIN 4+

C version